

Коатер с перфорированным барабаном



Модель	600	500	450	350	250	200	150	100	75	40	20	10	5	3
Производительность, кг/партия (при плотности 1)	600	500	450	350	250	200	150	100	75	40	20	10	5	3
Скорость вращения барабана, об/мин	2-11	2-11	2-11	2-11	2-11	2-15	2-15	4-19	4-19	4-19	4-21	6-30	6-28	6-28
Мощность главного привода, кВт	5,5	5,5	4	4	3	3	2,2	1,1	1,1	1,1	0,75	0,55	0,55	0,55
Диапазон регулировки температуры горячего воздуха, °C	До + 80 °C													
Степень фильтрации горячего воздуха, мкм	0.5 мкм													
Мощность приточного вентилятора, кВт	5,5	5,5	2,2	2,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,75	0,75	0,75	0,75
Мощность вытяжного вентилятора, кВт	11	11	7,5	7,5	7,5	5,5	5,5	3	3	3	2,2	2,2	2,2	2,2
Мощность вибрационного устройства очистки пылеуловителя, кВт	0,74	0,74	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Мощность перистальтического насоса, кВт	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,07	0,07	0,07	0,07
Габаритные размеры главной машины (Д × Ш × В), м	2 × 2,14 × 2,32	2 × 1,94 × 2,32	2 × 1,8 × 2,27	2 × 1,56 × 2,27	1,88 × 1,44 × 2,21	1,57 × 1,36 × 2	1,57 × 1,26 × 2	1,2 × 1,15 × 1,76	1,2 × 0,96 × 1,76	1,12 × 0,88 × 1,71	1 × 0,75 × 1,58	0,97 × 0,75 × 1,55		
Вес главной машины, кг	2500	2300	1800	1650	1250	1000	900	650	550	500	420	380	380	380