

Общая таблица циркуляционных нагревателей (термостатов) серии QR13 (+5...+250 °C)

Модель	QR13-1-160	QR13-1-250	QR13-2-160	QR13-2-250	QR13-3-250	QR13-3-200
Рабочая температура	+5...+160 °C	+5...+250 °C	+5...+160 °C	+5...+250 °C	+5...+250 °C	+60...+200 °C
Точность поддержания температуры	± 0.5 °C					
Рабочее давление насоса	2.8 бар	3 бар	2.8 бар	3 бар	1.5 бар	2 бар
Производительность насоса	42 л/мин	28 л/мин	42 л/мин	28 л/мин	70 л/мин	165 л/мин
Степень защиты	IP20					
Мощность нагрева	3 кВт		6 кВт		12 кВт	24 кВт
Объем расширительного бака	9 л		13 л		17 л	22 л
Номинальное напряжение	220-240 В, 50 Гц		380 В, 50 Гц			
Мощность	3.37 кВт	3.5 кВт	6.37 кВт	6.5 кВт	12.75 кВт	24.75 кВт
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	430×690×1075		430×690×1225		640×940×1585	650×940×1585
Вес	60 кг		120 кг		185 кг	240 кг