

Общая таблица низкотемпературных рециркуляционных охладителей (чиллеров) серии QR15 (-110...-40 °С)

Модель		QR15-20-80	QR15-50-80	QR15-100-80	QR15-100-110
Тип охлаждения		Воздушное			
Рабочая температура		-80...-40 °С			-110...-60 °С
Точность поддержания температуры		± 2 °С			
Охлаждающая мощность	-40°С	2 кВт	5 кВт	10 кВт	-/-
	-60°С	1.4 кВт	3 кВт	6 кВт	-/-
	-80°С	0.45 кВт	1 кВт	2.5 кВт	5.5 кВт
	-90°С	-/-	-/-	-/-	3.7 кВт
	-100°С	-/-	-/-	-/-	2.5 кВт
Хладагент		R404A, R23			R404A, R23, R14
Рабочее давление насоса		1 бар			3 бар
Объем расширительного бака		10 л		24 л	100 л
Степень защиты		IP20			
Номинальное напряжение		380 В, 50 Гц			
Общая мощность		4.9 кВт	9.8 кВт	19.3 кВт	38 кВт
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм		645×1060×1320	710×1230×1380	867×1475×1598	1500×2950×2385
Вес		235 кг	350 кг	600 кг	1500 кг