

Общая таблица реакторов стекло 0,25...10 литров серии QR1

Модель	QR1-0.25L	QR1-1L	QR1-2L	QR1-3L	QR1-5L	QR1-10L
Объем реактора	0.25 л	1 л	2 л	3 л	5 л	10 л
Объем рубашки	0.1 л	0,2 л	0,250 л	0,6 л	0,8 л	3 л
Номинальное напряжение	220 В / 50 Гц					
Рабочая температура	-80...+250 °С					
Рабочее давление	-0,1...0 МПа					
Материал стеклянных частей	Боросиликатное стекло 3.3					
Мощность двигателя мешалки	60 Вт			120 Вт		
Скорость вращения мешалки	50...700 об/мин					50...450 об/мин
Порты на крышке	По требованию заказчика					
Тип мешалки	По требованию заказчика					
Материал мешалки	Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE; нержавеющая сталь с покрытием из эмали; нержавеющая сталь.					
Экран управления	Отображение скорости вращения мешалки, температуры, оставшегося времени работы.					
Диапазон таймера	0...99 ч 59 мин					
Точность измерения температуры	± 1 °С					
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	450×450×1000	450×450×1050	450×450×1120	450×450×1170	450×450×1200	780×550×1870
Вес	14,5 кг	17,5 кг	18,5 кг	26 кг	28 кг	49 кг