

Общая таблица реакторов стекло 20...200 литров серии QR1

Модель	QR1-20L	QR1-30L	QR1-50L	QR1-100L	QR1-150L	QR1-200L
Объем реактора	20 л	30 л	50 л	100 л	150 л	200 л
Объем рубашки	7 л	9 л	16 л	20 л	35 л	40 л
Номинальное напряжение	220 В / 50 Гц					
Рабочая температура	-80...+250 °С					
Рабочее давление	-0,1...0 МПа					
Материал стеклянных частей	Боросиликатное стекло 3.3					
Мощность двигателя мешалки	120 Вт			200 Вт		
Скорость вращения мешалки	50...450 об/мин					
Порты на крышке	По требованию заказчика					
Тип мешалки	По требованию заказчика					
Материал мешалки	Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE; нержавеющая сталь с покрытием из эмали; нержавеющая сталь.					
Экран управления	Отображение скорости вращения мешалки, температуры, оставшегося времени работы.					
Диапазон таймера	0...99 ч 59 мин					
Точность измерения температуры	± 1 °С					
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	780×550×1970	870×560×2170	870×560×2270	950×750×2390	1280×850×2730	1280×930×2800
Вес	52 кг	61 кг	67 кг	95 кг	155 кг	175 кг