

Общая таблица рециркуляционных охладителей (чиллеров) серии QR15 (-30...+25 °С)

Модель	QR15-10-1	QR15-10-2	QR15-10-3	QR15-10-4	QR15-30-1	QR15-30-2	QR15-30-3	QR15-30-4
Тип охлаждения	Воздушное							
Рабочая температура	-10...+25 °С				-30...+5 °С			
Точность поддержания температуры	± 2 °С							
Охлаждающая мощность	1 кВт	2 кВт	3 кВт	6 кВт	1.25 кВт	1.75 кВт	2.8 кВт	6 кВт
Хладагент	R134a				R410a			
Рабочее давление насоса	0.1...1 бар				0.4 бар			1 бар
Объем расширительного бака	10 л	17 л	30 л	40 л	10 л	17 л	30 л	40 л
Степень защиты	IP20							
Номинальное напряжение	220 В, 50 Гц			380 В, 50 Гц	220 В, 50 Гц			380 В, 50 Гц
Общая мощность	1.17 кВт	1.37 кВт	2.2 кВт	3.8 кВт	1.07 кВт	1.48 кВт	1.94 кВт	2.82 кВт
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	435×690×720	465×690×820	495×760×860	650×1055×1070	435×690×720	465×690×820	495×760×860	650×1055×1070
Вес	73 кг	86 кг	108 кг	195 кг	70 кг	80 кг	100 кг	195 кг