

Общая таблица взрывозащищённых стеклянных реакторов серии QR2

Модель	QR2-5LEx	QR2-10LEx	QR2-20LEx	QR2-30LEx	QR2-50LEx	QR2-100LEx	QR2-150LEx	QR2-200LEx
Объем реактора	5 л	10 л	20 л	30 л	50 л	100 л	150 л	200 л
Объем рубашки	0,8 л	3 л	7 л	9 л	16 л	20 л	35 л	40 л
Номинальное напряжение	220 В / 50 Гц							
Тип взрывозащиты	Exd II BT4							
Рабочая температура	-80...+250 °С							
Рабочее давление	-0,1...0 МПа							
Материал стеклянных частей	Боросиликатное стекло 3.3							
Мощность двигателя мешалки	90 Вт	180 Вт				370 Вт		
Скорость вращения мешалки	50...700 об/мин							
Порты на крышке	По требованию заказчика							
Тип мешалки	По требованию заказчика							
Вал мешалки	Нержавеющая сталь с покрытием из PTFE, нержавеющая сталь с покрытием из эмали, нержавеющая сталь.							
Экран управления	Отображение скорости вращения мешалки, температуры, оставшегося времени работы.							
Диапазон таймера	0...99 ч 59 мин							
Точность измерения температуры	± 1 °С							
Объем приемной колбы	Опционально	1 л		2 л			5 л	
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	330×410×1480	780×550×1870	780×550×1970	870×560×2170	870×560×2270	950×750×2390	1280×850×2730	1280×930×2800
Вес	28 кг	53 кг	56 кг	65 кг	71 кг	99 кг	160 кг	180 кг