

Таблеточный роторный пресс S500



Кол-во станций, шт	73	67	55	55	45
Тип матрицы	BBS	BB	B	D	D
Тип	EU-B/TSM-B			EU-D/TSM-D	
Диаметр матрицы, мм	21	24	30.16	30.16	38.10
Высота матрицы, мм	22.22	22.22	22.22	23.81	23.81
Максимальный размер круглой таблетки, мм	11	13	16	16	25
Максимальный размер таблетки облонг, мм	13	15	18	20	25
Кулачки наполнения в стандартной комплектации, мм	0,5-8 мм, 4,5-12 мм			4,5-12 мм, 8,5-16 мм	
Опциональные кулачки наполнения	8,5-16 мм, 10,5-18 мм			0,5-8 мм, 12,5-20 мм	
Максимальная высота таблетки, мм	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Максимальная глубина заполнения, мм	18	18	18	18	20
Максимальная производительность, таблеток/час	543 120	498 480	409 200	409 200	334 800
Максимальное давление основного прессования, кН	100	100	100	100	100
Габаритные размеры, мм (Д × Ш × В)	1426 × 1326 × 2148 (в рабочем положении) 2798 × 2893 × 2248 (с открытыми защитными экранами)				
Электропитание	380 В, 50/60 Гц				
Мощность, кВт	20				
Сжатый воздух	6-8 бар; 100 л/мин				
Вес, кг	4100				