

Таблеточный роторный пресс S60



Тип ротора	4B+4D	8B+8D	8D	16D	6BB+6B+6D	24BB
Тип пресс инструмента	EU-B / EU-D	EU-B / EU-D	EU-D	EU-D	EU-B / EU-D	BB
Диаметр матрицы, мм	30.16/38.1	30.16/38.1	38.1	38.1	24/30.16/38.1	24
Высота матрицы, мм	22.22/23.81	22.22/23.81	23.81	23.81	22.22/23.81	22.22
Максимальный размер круглой таблетки, мм	16/25	16/25	25	25	13/16/25	13
Максимальный размер таблетки облонг, мм	19/25	19/25	25	25	16/19/25	17
Кулачки наполнения в стандартной комплектации, мм	B 0.5-8, 4.5-12	B 0.5-8, 4.5-12	4.5-12 8.5-16	4.5-12 8.5-16	B 0.5-8, 4.5-12	10.5-18 10.5-18
	D 4.5-12, 8.5-16	D 4.5-12, 8.5-16			D 4.5-12, 8.5-16	
Оptionальные кулачки наполнения	B 8.5-16 10.5-18	B 8.5-16 10.5-18	0.5-8 12.5-20	0.5-8 12.5-20	B 8.5-16 10.5-18	10.5-18 10.5-18
	D 0.5-8 12.5-20	D 0.5-8 12.5-20			D 0.5-8 12.5-20	
Максимальная толщина таблетки, мм	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Максимальная производительность, таблеток/час	14 400	28 800	28 800	57 600	21 600	86 400
Давление прессования, кН	80	80	80	80	80	80